

Trossi presslukk T

Tootekirjeldus



Üldinfo: Trossiaasade valmistamiseks mõeldud presslukud on lihtsad ja turvalised kasutada. Nende usaldusväärsus õige pressimismeetodi ja vahendite kasutamisel on end täielikult tõestanud. Presslukud on põhjalikult spetsifitseeritud ja hästi määratletud erinevatel trossi tüüpidel kasutamiseks. Presslukke võib kasutada nõörsüdamikuga ühekihiliste trosside, terassüdamikuga ühekihiliste trosside, keerdumatute, mitmekihiliste trosside ja spiraal keega trossidele aasade pressimiseks. Pressluku suurus valitakse vastavalt trossi täitetegurile ja tegelikule diameetrile.

Materjal: Alumiinium

Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: EN 13411-3

except size range

Märkus: Tabelis olevad pressluku pikkus on mõõdetuna pärast pressimist. Suurused: 1, 1.5, 2, 42, 46, 50, 54, ja 58 ei sisaldu standardis EN 13411-3.

Tootekood	Pressluku suurus mm	Pikkus mm	Tarneaeg
120100250020	2,5	12	3
120100300020	3	14	3
120100350020	3,5	16	3
120100400020	4	18	3
120100500020	5	23	3
120100600020	6	27	3
120100700020	7	32	3
120100800020	8	36	3

120100900020	9	40	3
120101000020	10	45	3
120101100020	11	50	3
120101200020	12	54	3
120101300020	13	59	3
120101400020	14	63	3
120101600020	16	72	3
120101800020	18	81	3
120102000020	20	90	3
120102200020	22	99	3
120102400020	24	108	3
120102600020	26	117	3
120102800020	28	126	3
120103000020	30	135	3