



Trossi presslukk Cu

Tootekirjeldus

Vasest presslukkud roostevabast (happekindlast) terasest trosside ühenduste valmistamiseks vältimaks galvaanilist korrosiooni. Kõik mõõdud alates 8mm on varustatud partiinumbriga. Vasest presslukkude kasutamisel peab arvestama, et võrreldes alumiiniumist presslukkudega, tuleb kasutada ca 25% suuremat pressimise jõudu.

Materjal: Vask

Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: EN 13411-3

Märkus: Vasest presslukkud on valideeritud tootjate poolt vastavalt EN 13411-3 suunistele. Standard ei aktsepteeri pressluku materjalina vaske. Me ei garanteeri vasest presslukkudega valmistatud troppide tugevust nende kasutamisel tõstmiseks. Vastavalt nõuetele pressitud otsa tugevus on tavaliselt 90% trossi katkekoormusest. Pressitud otsa tugevust tuleb testida enne kasutamist.

Tootekood	Pressluku suurus mm mm	Pikkus mm	Tarneaeg
120100100240	1	6,5	3
120100150240	1,5	8	3
120100200240	2	9	3
120100250240	2,5	12	3
120100300240	3	14	3
120100350240	3,5	16	3
120100400240	4	18	3
120100450240	4,5	20	7
120100500240	5	23	3
120100600240	6	27	3
120100800240	8	36	3
120100900240	9	40	3
120101100240	11	50	3
120101200240	12	54	3
120101300240	13	59	3
120101400240	14	63	7
120101600240	16	72	7
120101800240	18	81	7