



Tõstehaarats Terrier TSMF

Tootekirjeldus

Üldist: Käesolev haarats on teraslehtede tõstmiseks ja teisaldamiseks. Samas võimaldab kardaanijuheline tõstepea vaba liikumist mitmes tasapinnas. Võimalik tellida ka suurendatud haardeulatusega varianti.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

Pinnakate: Värvitud kollaseks.

Standard: EN 13155

Märkus: Minimaalne koormus on 10% töökoormusest (WLL).

Tootekood	Kood	WLL tonn	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Kaal kg	Tarneaeg
502100080130590	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2	3
502100100250590	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5	3
502100200350590	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	3
502100300350590	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	3
502100450450590	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19	7
502100600320590	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24	7
502100600500590	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5	7
502100750400590	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29	7
502100750550590	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5	7
502100900550590	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31	7

Blueprint

