



## Tõstehaarats Terrier TNMK/TNMKA

### Tootekirjeldus

**Üldist:** Haarats TNMK on varustatud kahe sünteetilise padjaga, mis väldib kriimustusi tõstetaval detailil. Kasutatakse roostevaba terase, alumiiniumi, puidu, marmorplaadi jm. tõstmiseks ning paigaldamiseks.

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

**Pinnakate:** Värvitud kollaseks.

**Standard:** EN 13155

**Märkus:** Min WLL puudub

Tootekood	Kood	WLL tonn	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Kaal kg	Tarneaeg
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6	7
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6	7
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10	7
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	7
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	3
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15	7
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5	7

# Blueprint

