



## Tõstehaarats Terrier FBK

### Tootekirjeldus

**Üldist:** Terastalade, profiilide ja koostude käsitlemiseks, kus tõstetav detail peab jääma kindlasse asendisse. Seda võimaldab haaratsi eriline kuju, kus detaili raskuskese jääb samale tasandile haaratsi tõstesilmaga.

**Märkus:** Haarats sobib terasdetailide tõstmiseks, mille pinnakõvadus ei ületa 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

**Märgistus:** Vastavalt standardile, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

**Pinnakate:** Värvitud kollaseks.

**Standard:** EN 13155

**Märkus:** Minimaalkoormus on 10% töökoormusest (WLL).

Tootekood	Kood	WLL tonn	Beam width mm mm	V mm	W mm	S mm	H mm	T mm	Z mm	X mm	U mm	Kaal kg	Tarneaeg
502300100150450	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3	7
502300150200450	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7	7
502300300250450	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15	7

# Blueprint

