



Tõsterõngas X-002, klass 10

Tootekirjeldus

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Materjal: Termotöödeldud eriteras

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	For chain gr 10 Ø 2 leg mm	For chain gr 10 Ø 1 leg mm	A mm	B mm	D mm	Kaal kg	Tarneaeg
402100280420	BD-13	2,8	110	6	7,8	110	60	13	0,3	3
402100400420	BD-16	4	110	7,8	10	110	60	16	0,5	3
402100670420	BD-19	6,7	135	10	13	135	75	19	0,9	7
402100850420	BD-22	8,5	160	10	13	160	90	22	1,5	7
402101150420	BD-28	11,5	180	13	16	180	100	28	2,7	7
402101700420	BD-32	17	200	16	20	200	110	32	3,9	7
402102510420	BD-36	25,1	260	20	22	260	140	36	6,3	7
402103830420	BD-45	38,3	300	22	26	300	180	45	11,8	3
402104500420	BD-50	45	300	32	28	300	200	50	15,2	7

Blueprint

