



## Sulgurkonks kahvel X-043S, klass 10

### Tootekirjeldus

**Üldine:** Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

**Materjal:** Termotöödeldud eriteras

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Standard:** EN 1677-2

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	WLL tonn	Efekttiivne tööpikkus mm	Klass 10 ketile Ø mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Kaal kg	Tarneaeg
402300140700	1,4	79	6	7	18	79	23	15	0,3	3
402300250700	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6	3
402300400700	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1	3
402300670700	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3	3
402301000700	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8	3
402301600700	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7	3
402301900700	19	217	22	25	61	217	73	52	9,5	7

## Blueprint

