



Turvakonks tekstiiltropile X-028, klass 10

Tootekirjeldus

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Materjal: Termotöödeldud eriteras

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Värvitud

Standard: EN 1677-3

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Klass 10 ketile Ø mm	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Kaal kg	Tarneaeg
402300140780	6	1,4	6	19	138	29	15	38	0,6	7
402300250780	7-8	2,5	7, 8	24	169	34	20	40	1	7
402300400780	10	4	10	30	196	44	26	47	1,8	7
402300670780	13	6,7	13	39	253	52	30	53	3,9	3
402301000780	16	10	16	49	305	60	36	67	6,9	7
402301600780	20	16	20	62	328	90	48	80	12	7
402301900780	22	19	22	63	416	80	49	125	18,6	7

Blueprint

