



## Lühenduskonks X-041, klass 10

### Tootekirjeldus

**Üldine:** Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures. Mitte kasutada koos omega lüluga.

**Materjal:** Termotöödeldud eriteras

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Standard:** EN 1677-1

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	A mm	B mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Kaal kg	Tarneaeg
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2	3
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3	3
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6	3
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4	3
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4	7
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4	7
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5	7
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1	7

## Blueprint

