

## Lühikese lüliga koormakett klass 8

### Tootekirjeldus



**Üldine:** Tõste- ja kinnituskett.

*Termiliselt mitte töödelda.*

**Katsekoormus:** 60% katkekoormusest.

**Standard:** EN 818-2

**Materjal:** Eriteras klass 8

**Märgistus:** Vastavalt standardile, 1 lüli iga meetri keti kohta omab tugevusklassi tähist.

**Pinnakate:** Värvitud; tsingitud; must.

**Standard:** EN 12195-3, EN 818-2

| Tootekood | Kood      | Keti läbimõõt<br>mm | LC<br>kN | LC<br>daN | Katkekoormus (kP) | D<br>mm | E<br>mm | H<br>mm | Kaal<br>kg/m | Tarneaeg |
|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| 7042      | KLZE-8-8  | 8                   | 40       | 4 000     | 8 198             | 8       | 24      | 10,4    | 1,4          | 7        |
| 7042      | KLZE-10-8 | 10                  | 63       | 6 300     | 12 848            | 10      | 30      | 13      | 2,2          | 7        |
| 7042      | KLZE-13-8 | 13                  | 100      | 10 000    | 21 618            | 13      | 39      | 16,9    | 3,8          | 7        |
| 7042      | KLZE-16-8 | 16                  | 163      | 16 300    | 32 834            | 16      | 48      | 20,8    | 5,7          | 7        |

# Blueprint

