



## Trossimääre ROPETEX Thin Lube 30

### Tootekirjeldus

#### ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 on poolkuiv määre, mis jätab õhukese kileja kihi trossile. Laia kasutusvaldkonnaga tööstuses ja ehituses kasutatavatel trossidel. On hea ronivusega ja korrosioonikaitse omadustega. Thin Lube 30 minimiseerib trossi traatide ja keede vahelist kulumist ja on seetõttu perfektne pidevaks kasutuseks rasketes oludes töötavatel trossidel. Sisaldab mustust hülgavaid komponente.

Kasutatakse tööstuslikel tõstevahenditel, vintstrossidel, tornkraanadel, autokraanadel, sadamakraanadel ja traalitrossidel.

**Pealekandmise meetod:** Pritsiga, harjamisega või tilgutamisega.

**Min pealekandmise temperatuur on -5°C** (määret peab hoidma vähemalt 10°C juures vähemalt 48h enne pealekandmist)

**Värvus:** Pruun läbipaistmatu vedelik

**NLGI Klass:** Lahusti vedelik

**4-ball weld load:** > 100 kgf

**Pakend:** 400 ml aerosool, 5l ja 20l kanister

**Temperatuuri vahemik:** -30°C kuni +60°C

Tootekood	Kirjeldus	Tarneaeg
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol	7
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can	7
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum	7