



Trossimääre ROPETEX Ultra Lube 2

Tootekirjeldus

ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 on keskkonnasõbralik, täiustatud high-performance hübriidne trossimääre. Arendatud välja kasutamiseks sadamakaidel, offshore ja süvamere keskkonnas. Enamgi veel ta on üli hea mahapesemise vastasusega, biolagunev ja mittetoksiline.

Ropetex Ultra Lube 2 on Environmentally Acceptable Lubricant (EAL) ja täielikult vastav VGP 2013 nõuetele. Seetõttu võib kasutada sadamakaidel, jõekallastel, järvedel ja teistes keskkonnatundlikes kohtades.

Määre koostise omapärasest tulenevalt on stabiilsete omadustega laias keskkonna temperatuuri vahemikus, mis võimaldab kasutamist ka troopilises kliimas.

Kasutuskohad: Offshore kraanad, sadamakraanad ja paigaldised, süvavee oludes ning merepõhjas kasutamiseks.

Pealekandmise meetod: Kõrgsurve trossimääre seadmetega või harjamine.

Min pealekandmise temperatuur on -5°C (määret peab hoidma vähemalt 10°C juures vähemalt 48h enne pealekandmist)

Värvus: Must matt määre

NLGI Klass: NLG2

Tilkumispunkt: 154°C

Murdepunkt: -60°C

Suhteline tihedus: 0.9 - 0.95

Kuumsoola pihustus test: 2880h

4-ball weld load: > 400 kgf

4-ball weld scar: 0,55 mm

Water spray-off: < 60% retention

Ökoloogiliselt sobilik määre (EAL): JAH

VGP 2013 vastav: JAH

Pakend: 12,5kg ämber.

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +120°C

Tootekood	Kirjeldus	Kaal kg	Tarneaeg
-----------	-----------	------------	----------

142501250050

Ropetex Ultra Lube 2

12,5

7