



Tõsterõngas tüüp AWI happekindel

Tootekirjeldus



Üldine: Roostevaba tõsterõngas 1- ja 2-haaralistele kett-troppidele.

Sandard: DIN 5688-1.

Materjal: AISI 316 TI

Märgistus: CE-tähisega

Pinnakate: Pickled and blasted

Ohutustegur: 4:1

Klass: 6

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiiivne tööpikkus	Saab kasutada konksul DIN 15401 nr.	For chain Ø 1-leg mm	For chain Ø 2-leg mm	Saab kasutada konksul DIN 15402 nr.	d	t	w	s	Kaal	Tarneaeg
								mm	mm	mm	mm	kg	
400100560050	AWI 8-6	0,56	60	0,5	4	4	-	8	60	35	-	0,08	7
400100850050	AWI 10-6	0,85	80	1,6	5	5	2,5	10	80	50	-	0,16	3
400100160050	AWI 13-6	1,6	110	2,5	6/7/8	6	4	13	110	60	10	0,34	7
400100260050	AWI 16-6	2,6	110	2,5	10	7/8	4	16	110	60	14	0,53	7
400100350050	AWI 18-6	3,5	135	5	-	10	6	18	135	75	14	0,83	7
400100630050	AWI 22-6	6,3	160	6	13/16	13	8	23	160	90	17	1,55	7
400100890050	AWI 26-6	8,9	180	8	20	16	10	27	180	100	20	2,46	7
400101200050	AWI 45*	12	340	25	26	-	32	45	340	180	-	12,82	7
400101320050	AWI 32-6	13,2	200	10	-	20	12	32	200	110	26	3,86	7
400101470050	AWI 36-6	14,7	260	16	-	-	20	36	260	140	29	6,22	7

Blueprint

