



Tõsterõngas tüüp BWI happekindel

Tootekirjeldus



Üldine: Rostevabast teradest tõsterõngas 1- ja 2-harulistele kett-troppidele.

Standard: DIN 5688-1.

Materjal: AISI 316 TI

Märgistus: CE-tähisega

Pinnakate: Pickled and blasted

Ohutustegur: 4:1

Klass: 6

Tootekood	Kood	WLL tonn	WLL 0-45° ton	1-leg	2-leg	d mm	s mm	t mm	w mm	Kaal kg	Tarneaeg
400100090160	BWI 7-6	0,9	0,9	5/6	5/6	7	-	36	16	0,04	7
400100130160	BWI 9-6	1,25	1,25	7	7	9	-	44	20	0,07	7
400100160160	BWI 10-6	1,6	1,6	8	8	10	-	44	20	0,09	7
400100250160	BWI 13-6	2,5	2,5	10	10	13	10	54	25	0,18	7
400100430160	BWI 16-6	4,25	4,25	13	13	16	14	70	34	0,35	7
400100630160	BWI 20-6	6,3	6,3	16	16	20	16	85	40	0,67	7
400100800160	BWI 22-6	8	8	20	-	23	17	115	50	1,16	7
400101010160	BWI 26-6	10,07	10,07	-	-	27	20	140	65	1,92	7
400101200160	BWI 32-6	12	12	26	-	32	26	150	70	3,18	7

Blueprint

