



Lifitross PAWO F3

Tootekirjeldus



Spetsiaalne lifitross, mille nõörsüdamik on tugevdatud seda ümbritsevate traatidega.

PAWO F3 lifitrossi kasutatakse uuematel ja suure kasutussageduse ning tõusukiirusega liftidel. On tõestanud ennast erinevatel lifti tüüpidel, kui pika kasutuseaga tross. Välimised keed on Seale konstruktsiooniga. 9 jämedamat traati kee väliskihil, tagab hea kulumiskindluse.

Tross on peamiselt kasutatud kohtades, kus kasutusiga on rohkem mõjutatud kokkupuutest veorattaga tekkivast kulumisest, kui paindeväsimusest. Trossi ristlõike deformatsioone on edukalt vähendatud. Trossi nõörsüdamik töötab, kui määrdeaine reservuaar.

Omadused:

- Kõrghooned
- Keskmistele tõusudele
- Keskmistele töötükkidele
- Normaalsele ja suurele kasutussagedusele
- Kulumiskindel
- Vähese venivusega
- Pikendatud kasutusiga

Trossi konstruktsioon: 8x19 Seale + 8x7FC

Materjal: 1570 N/mm².

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Kirgas (määrdes).

Standard: EN 12385-5

| Tootekood | Trossi Ø mm | Materjali tõmbetugevus N/mm ² | Pinnakate | Rope lay. | Min katkekoormus kN | Terase ristlõike pindala mm ² | Määrdes/Kuiv | Kaal kg/100m | Tarneaeg |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|------------------------|---|------------------|-----------------|----------|
| 106100804020149 | 8 | 1 570 | Kirgas | sZ | 38 | - | SupplierStandard | 0,24 | 7 |
| 106100904020149 | 9 | 1 570 | Kirgas | sZ | 48,3 | - | SupplierStandard | 0,31 | 7 |
| 106101004020149 | 10 | 1 570 | Kirgas | sZ | 60,5 | - | SupplierStandard | 0,39 | 3 |
| 106101104020149 | 11 | 1 570 | Kirgas | sZ | 73,4 | - | SupplierStandard | 0,47 | 7 |
| 106101204020149 | 12 | 1 570 | Kirgas | sZ | 86,8 | - | SupplierStandard | 0,55 | 7 |
| 106101304020149 | 13 | 1 570 | Kirgas | sZ | 103,1 | - | SupplierStandard | 0,66 | 3 |
| 106101404020149 | 14 | 1 570 | Kirgas | sZ | 119,3 | - | SupplierStandard | 0,75 | 7 |
| 106101504020149 | 15 | 1 570 | Kirgas | sZ | 137,6 | - | SupplierStandard | 0,87 | 7 |
| 106101604020149 | 16 | 1 570 | Kirgas | sZ | 154,8 | - | SupplierStandard | 0,98 | 7 |