



Plokiratas konksuga Ropeblock H

Tootekirjeldus

Küljelt avatav plokiratas terastrossidele tõste- või tõmbetöödel. Tabelis on toodud pöörlevale konksule rakenduv lubatud suurim koormus (WLL). Tõstmisel võib trossi koormata poole WLL-ga.

Pronksist liuglaagrid 2-4 tonnistel plokkidel ja rull-laagrid suurematel plokkidel. Määrdeniplid laagri ja pööritsa määrimiseks.

Materjal: Teras.

Märgistus: Tüüp, lubatud töökoormus (WLL) ja trossi mõõt.

Pinnakate: Värvitud siniseks

Tootekood	Trossi Ø mm	WLL tonn	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Kaal kg	Tarneaeg
424100200060	7-9	2	82	70	290	75	58	4	7
424100400060	10-12	4	120	70	358	115	90	6	7
424100400065	16-19	4	160	70	432	150	120	14	3
424100800060	19-22	8	210	93	549	200	165	16	7
424101000060	24-26	10	260	115	695	250	205	38	7
424101200060	24-26	12	310	133	797	300	250	56	7
424101500060	22-24	15	210	102	672	200	165	24	7
424101500066	24-26	15	310	133	797	300	250	65	7
424102200060	28-32	22	365	140	960	355	305	90	7
424103000060	28-30	30	310	193	993	300	250	125	7
424103000067	32-35	30	415	155	1 121	405	350	135	7
424103500060	32-35	35	365	193	1 028	350	280	130	7
424105000060	46-50	50	625	275	1 495	600	500	418	7

Blueprint

