

## Kinnine valuotsik CSS



### Tootekirjeldus

Ropeblock trossiotsik CSS on kinnitamiseks trossidele kahekomponentse vaiguseguga WireLock. Rasketesse ja madala temperatuurilistesse kasutusoludesse. Mehhaanilised omadused (Kõvadus-V > 42 Joule /-20°C).

Kõik valuotsikud on 100% efektiivsusega (trossi MBL ei vähene), aga on piiritletud valuotsiku enda MBL-ga.

CSS valuotsikud omavad DNV ja Lloyd's Registreri poolset tüübikinnitust.

**Materjal:** Karastatud ja noolutatud valuteras.

**Märgistus:** CE-tähisega

**Temperatuuri vahemik:** - 40°C kuni + 110°C, Kasutamine kõrgematel temperatuuridel võimalik WLL-i vähendamisel.

**Pinnakate:** Kuumsingitud (G) või värvitud sinine (P).

Tootekood	Trossi Ø mm	MBL	Pinnakate	Strand Ø mm	TL mm	TA mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	K mm	T mm	Kaal kg	Tarneaeg
122100700182	6-7	8	Galvanized	-	101	37	50	40	11	9,1	22	13	0,3	7
122101000182	8-10	12	Galvanized	-	119	43	57	48	14	12,6	25	18	0,5	7
122101300182	11-13	20	Galvanized	-	140	51	64	59	17,5	14,6	30	23	0,7	7
122101600182	14-16	25	Galvanized	13	162	67	76	65	21	18,1	36	26	1,4	7
122101900182	18-19	40	Galvanized	14-16	194	76	89	78	27	21,9	42	32	2,2	7
122102200182	20-22	55	Galvanized	18-19	224	92	101	90	33	24,9	47	38	3,8	7
122102600185	23-26	75	Painted	20-22	253	104	114	103	36	28,8	57	44	5,4	7
122102600182	23-26	75	Galvanized	20-22	253	104	114	103	36	28,8	57	44	5,4	7

122103000185	27-30	90	Painted	23-26	282	114	127	116	39	32,9	65	51	7	7
122103000182	27-30	90	Galvanized	23-26	282	114	127	116	39	32,9	65	51	7	7
122103600185	31-36	125	Painted	27-28	312	126	139	130	43	39,2	71	57	10	7
122103600182	31-36	125	Galvanized	27-28	312	126	139	130	43	39,2	71	57	10	7
122103900185	37-39	150	Painted	30-32	358	136	152	155	51	42,5	81	63	13	7
122103900182	37-39	150	Galvanized	30-32	358	136	152	155	51	42,5	81	63	13	7
122104200185	40-42	170	Painted	33-35	390	146	165	171	54	45,5	83	70	17	7
122104200182	40-42	170	Galvanized	33-35	390	146	165	171	54	45,5	83	70	17	7
122104800185	43-48	225	Painted	36-40	443	171	190	198	55	52,5	93	76	26	7
122104800182	43-48	225	Galvanized	36-40	443	171	190	198	55	52,5	93	76	26	7
122105400185	49-54	280	Painted	42-45	502	193	216	224	62	59,1	100	82	37	7
122105400182	49-54	280	Galvanized	42-45	502	193	216	224	62	59,1	100	82	37	7
122106000185	55-60	360	Painted	46-48	548	216	228	247	73	65,1	112	92	50	7
122106000182	55-60	360	Galvanized	46-48	548	216	228	247	73	65,1	112	92	50	7
122106800185	61-68	425	Painted	50-54	257	241	248	270	79	73,4	140	102	66	7
122106800182	61-68	425	Galvanized	50-54	257	241	248	270	79	73,4	140	102	66	7
122107500185	69-75	460	Painted	56-62	644	273	279	286	79	79,4	159	124	91	7
122107500182	69-75	460	Galvanized	56-62	644	273	279	286	79	79,4	159	124	91	7
122108000185	76-80	560	Painted	64-67	696	292	315	298	83	88,2	171	133	117	7
122108000182	76-80	560	Galvanized	64-67	696	292	315	298	83	88,2	171	133	117	7
122108600185	81-86	625	Painted	69-76	743	311	330	311	102	92,4	184	146	125	7
122108600182	81-86	625	Galvanized	69-76	743	311	330	311	102	92,4	184	146	125	7
122109300185	87-93	720	Painted	78-86	788	330	356	330	102	98,8	197	159	176	7

122109300182	87-93	720	Galvanized	78-86	788	330	356	330	102	98,8	197	159	176	7
122110200185	94-102	875	Painted	88-96	845	362	381	356	108	107,8	216	178	228	7
122110200182	94-102	875	Galvanized	88-96	845	362	381	356	108	107,8	216	178	228	7
122111500185	108-115	1 200	Painted	98-110	1 000	405	450	425	125	129,5	235	190	323	7
122111500182	108-115	1 200	Galvanized	98-110	1 000	405	450	425	125	129,5	235	190	323	7
122113000185	120-130	1 400	Painted	112-124	1 150	450	500	525	125	147,1	260	200	447	7
122113000182	120-130	1 400	Galvanized	112-124	1 150	450	500	525	125	147,1	260	200	447	7
122114000185	135-140	1 600	Painted	125-132	1 185	520	540	495	150	153,9	290	220	645	7
122114000182	135-140	1 600	Galvanized	125-132	1 185	520	540	495	150	153,9	290	220	645	7
122115300185	142-153	2 000	Painted	133-143	1 285	545	585	530	170	171,1	305	240	741	7
122115300182	142-153	2 000	Galvanized	133-143	1 285	545	585	530	170	171,1	305	240	741	7
122116500185	154-165	2 220	Painted	144-154	1 370	575	630	565	175	185,1	330	250	860	7
122116500182	154-165	2 220	Galvanized	144-154	1 370	575	630	565	175	185,1	330	250	860	7
122117800185	166-178	2 500	Painted	155-166	1 450	595	680	590	180	199,1	330	270	985	7
122117800182	166-178	2 500	Galvanized	155-166	1 450	595	680	590	180	199,1	330	270	985	7
122119100185	180-191	2 800	Painted	167-179	1 535	625	725	620	190	213	350	290	1 183	7
122119100182	180-191	2 800	Galvanized	167-179	1 535	625	725	620	190	213	350	290	1 183	7
122120400185	192-204	3 200	Painted	180-191	1 635	690	775	650	210	228,5	395	305	1 487	7
122120400182	192-204	3 200	Galvanized	180-191	1 635	690	775	650	210	228,5	395	305	1 487	7

## Blueprint

