

Talahaarats Powertex



Tootekirjeldus

POWERTEX



POWERTEX talahaarats koos seekliga on kohandatav erinevatele talatüüpidele. Võimaldab kasutamist talade tõstmiseks, aga ka tala külge riputamiseks.

Katsetamiskoormus: 1,5 x WLL

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

Pinnakate: Värvitud.

Standard: EN 13155

Ohutustegur: 4:1.

Tootekood	Kood	WLL tonn	Beam width mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Kaal kg	Tarneaeg
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5	3
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5	3
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5	7
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11	7
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16	7

Blueprint

