



Happekindel terastross 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tootekirjeldus

ROPETEX



Puhasruumides, kõrget korrosioonikindlust nõudvates oludes töötaval lihsatel kraanadel, vintsidel ja muudel mehhanismidel.

ROPETEX S33 on teraskest südamikuga (WSC- Wire Strand Core), mis annab trossile suurema tugevuse ning hea väsimus- ja kulumiskindluse.

Tüüpiline kasutus:

- Tõstevahendid
- Tõstetropid
- Vintsid
- Vanditross
- Merendus (jahid)

Trossi konstruktsioon: 6x19-WSC

Materjal: AISI 316

Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: EN 12385-4
except material

Täitefaktor: 0,53

General use



Agriculture and livestock



Vintsitross



Troopide valmistamiseks



Vanditross



Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay.	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
108100204620038	2	1 570	Roostevaba	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52	3
108100304620038	3	1 570	Roostevaba	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43	3
108100404620038	4	1 570	Roostevaba	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1	3
108100504620038	5	1 570	Roostevaba	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53	3
108100604620038	6	1 570	Roostevaba	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7	3
108100704620038	7	1 570	Roostevaba	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7	7
108100804620038	8	1 570	Roostevaba	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4	3
108101004620038	10	1 570	Roostevaba	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1	3
108101204620038	12	1 570	Roostevaba	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9	3
108101404620038	14	1 570	Roostevaba	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7	7
108101604620038	16	1 570	Roostevaba	sZ	145	107	No-Lube	97,5	7