



Kett-tali POWERTEX Blackline PCB-S2

Tootekirjeldus

POWERTEX



Kett-tali POWERTEX Blackline PCB-S2 on kõrge kvaliteediga, vastupidav ja kergesti kasutatav. Tali on pulbervärvitud mattmustaga ja musta tõsteketiga, mis teeb selle ideaalseks kasutamiseks lavadel ja meelelahutustööstuses.

Tali on kompaktna ja kerge konstruktsiooniga.

Materjal: Vastupidav teraskonstruktsioon

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked, Töökoormus WLL, kood, CE märgistus ja QR kood.

Temperatuuri vahemik: -10°C kuni +50°C

Pinnakate: Pulbervärvitud mattmust ja pinnatud raamikomponendid

Standard: EN 13157, EN 818-7

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Mudel	Tõstekett mm	Hand chain mm	Keti languste arv	Rakendatav käejõud max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Kaal kg	Tarneaeg
500100050300220	0,5	3	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	1	21,5	130	128	22	34	280	8,9	7
500100100300220	1	3	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	1	29,1	150	145	26	39	330	11,7	7

Blueprint

