

Siirdevanker kett-ajamiga Powertex PGT-S2



Tootekirjeldus

POWERTEX



POWERTEX siirdevanker PGT-S2 on kvaliteetne ja vastupidav, mida on lihtne paigaldada horisontaalsetele taladele.

Tänu kvaliteetsetele laagritega terasratastele saab siirdevankri kergesti tala külge paigutada.

Blackline tooted sobivad kasutamiseks teatrites ja meelelahutustööstuses.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, tala laius, seerianumber

Temperatuuri vahemik: -10°C up to +50°C.

Pinnakate: Must pulbervärv (matt)

Standard: EN 13157

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Beam width mm	Mudel	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Kaal kg	Tarneaeg
502600051350140	0,5	3	50-135	PGT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	239	27	8	7
502600101400140	1	3	55-140	PGT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4	7
502600201550140	2	3	65-155	PGT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1	7
502600301600140	3	3	90-160	PGT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3	7
502600501800140	5	3	90-180	PGT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5	7

Blueprint

