



## Tõstesilm mutter DIN 582

### Tootekirjeldus

**Standard:** DIN 582

**Materjal:** Teras C15E.

**Märgistus:** Vastavalt standardile, WLL, CE- tähistus

**Pinnakate:** Galvaniseeritud

**Standard:** DIN 582

**Hoiatus:** Tõstesilmad peavad olema tõstmisel tihedalt kinnitatud. Tropide omavaheline nurk, ei tohi ületada 90°.

**Ohutustegur:** 6:1

Tootekood	WLL tonn	Keere	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Kaal kg/100tk	Tarneaeg
421100010070	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	5	3
421100020070	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	9	3
421100030070	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	16	3
421100070070	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	24	3
421100120070	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	36	3
421100180070	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	72	3
421100320070	3,2	M30	M30	65	108	60	109	24	132	3
421100460070	4,6	M36	M36	75	126	70	128	28	208	3
421100630070	6,3	M42	M42	85	144	80	147	32	311	7
421100860070	8,6	M48	M48	100	166	90	168	38	502	3

## Tehnilised andmed

□

□

	WLL (ton)	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

# Blueprint

