



## Tõstesilm polt DIN 580

### Tootekirjeldus

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, CE-tähistus

**Pinnakate:** Galvaniseeritud

**Standard:** DIN 580

**Hoiatus:** Tõstesilmad peavad olema tõstmisel kõvasti kinni keeratud. Üle 90° tõstenurk ei ole lubatud.

**Ohutustegur:** 6:1

Tootekood	WLL tonn	Keere	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	l mm	Kaal kg/100tk	Tarneaeg
421100010080	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	13	6	3
421100020080	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	17	11	3
421100030080	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	20	18	3
421100070080	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	27	28	3
421100120080	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	30	44	3
421100180080	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	36	74	3
421100320080	3,2	M30	M30	65	108	60	109	24	45	166	3
421100460080	4,6	M36	M36	75	126	70	128	28	54	265	7
421100630080	6,3	M42	M42	85	144	80	147	32	63	403	7
421100860080	8,6	M48	M48	100	166	90	168	38	-	638	7

## Tehnilised andmed

Keere	□	□
	WLL (ton)	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

# Blueprint

