



## Tõsterõngas MX POWERTEX ülisuur, klass 10

### Tootekirjeldus

POWERTEX ülisuur tõsterõngas MX on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust. Ülisuur tõsterõngas sobib DIN15401 no. 25 ja DIN 15402 no. 32 kraanakonsudele ning on mõeldud kasutamiseks ülemise rõngana ühe haruga kett-troppides.

Saadaval 10mm kuni 20mm kettidele ja tõstekoormusele 4 tonni kuni 16 tonni.  
Kõik mudelid on sepietatud.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Iga sepietatud komponenti testitakse pragude tuvastamisel ja proovid on tõestuskoormuse testimisel
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-tropp vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Pinnakate:** Pulbervärvitud helendava punase värviga

**Standard:** AS 3776

**Standard:** EN 1677-4

(+25% WLL)

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 1-haruline	A mm	B mm	H mm	S mm	Ø mm	Kaal kg	Tarneaeg
402100400760	MX-10-10	4	340	10	340	180	43	13,5	25	3,7	7
402100670760	MX-13-10	6,7	340	13	340	180	43	15	27	4,4	7
402101000760	MX-16-10	10	340	16	340	180	60	18	33	6,6	7
402101600760	MX-20-10	16	340	20	340	180	60	20	38	8,9	7

## Blueprint

