



Tõsterõngas lühenduskonksudega MC2 POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus

Tõsterõngas lühenduskonksuga MC2 POWERTEX on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust. Sobib kasutamiseks kaheharulise kett-tropiga.

Saadaval 6mm kuni 16mm kettidele tõstekoormusega 2 tonni kuni 14 tonni.

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Iga sepietatud komponenti testitakse pragude tuvastamisel ja proovid on tõestuskoormuse testimisel
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-tropp vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-4

(+25% WLL)

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiiivne tööpikkus mm	For chain mm, 2-leg	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L'	Kaal kg	Tarneaeg
402100200800	MC2-6-10	2	208	6	8	32	14	8	70	120	112	88	1,1	7
402100360800	MC2-8-10	3,55	256	8	10	36	17	10	80	140	145	116	2,19	7
402100560800	MC2-10-10	5,6	305	10	12,5	48	22	12,5	95	160	184	145	4,34	3
402100950800	MC2-13-10	9,5	368	13	15,5	59,5	25	15,5	110	190	223	178	7,36	3
402101400800	MC2-16-10	14	446	16	19	70	32	19	130	230	273	216	12,6	7

Blueprint

