

Lühenduskonks GH POWERTEX, klass 10



Tootekirjeldus

POWERTEX lühenduskonks GH on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 32mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 40 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efekttiivne tööpikkus mm	D mm	E mm	L mm	L'	M mm	W mm	Ø mm	Kaal kg	Tarneaeg
402300141370	GH-6-10	6	1,4	46	8	8	73	46	46,5	25,5	13,5	0,15	3
402300251370	GH-8-10	8	2,5	61	9,5	11	93	61	53	33,5	17,5	0,3	7
402300401370	GH-10-10	10	4	85	14	13,5	129	85	74	42	22	0,79	3
402300671370	GH-13-10	13	6,7	104	18,5	17	166	104	96	53,5	27	1,67	3
402301001370	GH-16-10	16	10	119	22	19	186	119	116	74	36	2,74	3
402301601370	GH-20-10	20	16	146	23	25	225	146	145	87	44	4,72	3
402301901370	GH-22-10	22	19	165,5	26	27	260,5	165,5	160,5	90	48,5	8,2	7
402302651370	GH-26-10	26	26,5	204	34	34	311	204	190	110	52	11,35	7
402304001370	GH-32-10	32	40	246	40	41	373	246	229	130	64	20,65	7

Blueprint

