

Konteinerikõrv CH POWERTEX

Tootekirjeldus



POWERTEX Konteinerikõrv CH on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Kasutamiseks 20mm ketiga, tõstekoormus peab olema kuni 16 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	MBL tonn	Efekttiivne tööpikkus mm	Model	Kogus pakendis	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1	Ø2	Kaal kg	Tarneaeg
402301601490	CH-20-10L	20	16	64	190	Left	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	7
402301601510	CH-20-10S	20	16	64	190	Straight	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	7
402301601500	CH-20-10R	20	16	64	190	Right	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	7

Blueprint

