

Konteinerikõrv CH POWERTEX

Tootekirjeldus



POWERTEX Konteinerikõrv CH on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Kasutamiseks 20mm ketiga, tõstekoormus peab olema kuni 16 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partii numbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

| Tootekood | Kood | Keti läbimõõt mm | WLL tonn | MBL tonn | Efekttiivne tööpikkus mm | Model | Kogus pakendis | A mm | E mm | H mm | h mm | L mm | M mm | R mm | Ø1 | Ø2 | Kaal kg | Tarneaeg |
|--------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------|----------|
| 402301601490 | CH-20-10L | 20 | 16 | 64 | 190 | Left | 4 | 46 | 48 | 166 | 25 | 265 | 75 | 60 | 70 | 25 | 4 | 7 |
| 402301601510 | CH-20-10S | 20 | 16 | 64 | 190 | Straight | 4 | 46 | 48 | 166 | 25 | 265 | 75 | 60 | 70 | 25 | 4 | 7 |
| 402301601500 | CH-20-10R | 20 | 16 | 64 | 190 | Right | 4 | 46 | 48 | 166 | 25 | 265 | 75 | 60 | 70 | 25 | 4 | 7 |

Blueprint

