



Tõsterõngas kahvel-liidesega MR POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus

Tõsterõngas kahvel-liidesega MR POWERTEX on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 8mm kuni 16mm kettidele tõstekoormusega 2.5 tonni kuni 10 tonni.

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Iga sepiatud komponenti testitakse pragude tuvastamisel ja proovid on tõestuskoormuse testimisel
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-4

(+25% WLL)

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	MBL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Ø mm	Kaal kg	Tarneaeg
402100250940	8	2,5	10	106	10	32,8	45	87	139	15	0,5	7
402100400940	10	4	16	132	12	42	60	108	174	19	1	7
402100670940	13	6,7	26,8	177	16,5	55,5	66,5	137	228	22	1,8	7
402101000940	16	10	40	203	19	68	72	165	264	26	2,8	7

Blueprint

