

## Tõstevöö S-sling

### Tootekirjeldus



**Venivus töökoormusel:** 2-3%.

**Pikkuse tolerants:**  $\pm 2\%$  nominaalpikkusest (EWL).

**Trossi konstruktsioon:** Kiudfilament-täidisega ringtõstevöö on kaetud täiendava kaitsesukaga ning tekkinud silmused on tugevdatud.

**Materjal:** Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

**Märgistus:** Vastavalt standardile, Tõstevööd on varustatud sinise etiketiga, millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), pikkus, CE märgistus ja valgel etiketil kasutusjuhistega.

**Temperatuuri vahemik:**  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standard:** EN 1492-2

**Ohutustegur:** 7:1

Tootekood	WLL tonn
34010010XXX0040	1
34010020XXX0040	2
34010030XXX0040	3
34010040XXX0040	4
34010050XXX0040	5
34010060XXX0040	6
34010080XXX0040	8
34010100XXX0040	10
34010120XXX0040	12
34010150XXX0040	15
34010200XXX0040	20
34010250XXX0040	25

## Blueprint

