



Tiguvints Gebuwin WW2000-7500

Tootekirjeldus

Tiguülekanega käsivints WW 250-1500.

Tõmbamiseks kasutatav jõud umbes 2,5 kordne tõstevõime. Käsivintsil on ülekanne, mis koosneb teorattast ja -võllist.

Spetsifikatsioon

Täisnurkne, lihtsalt määratav tiguülekanne ja hooldusvabad laagrid.

Trossi väljavõtt alla, üles ja taha.

Reguleeritava pikkusega vänt, ergonomilise käepidemega.

Kahekordse pörmehhanismiga koormusele reageeriv pidur.

Lisavarustus:

Tsingitud korpus (6-8 mikronit) (EV)

ATEX sertifitseeritud (EX)

Trossisoonega trummel eritellimusel (GD)

Kahe- (2D) või mitmeosaliseks jaotatud trossitrummel (XD)

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Standard: EN 13157

Märkus: Tross (tsingitud või roostevabast terasest) ei kuulu komplekti, eraldi tellimisel.

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	WLL Lifting outer layer (kg)	Rope capacity m	Crank force N	Trossi Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Kaal kg	Tarneaeg
501300200000010	WW2000	2	1 075	60,5	27	12	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60	7
501300250000010	WW2500	2,5	1 344	63,1	28	12	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60	7
501300300000010	WW3000	3	1 667	68,7	31	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	78	7
501300400000010	WW4000	4	2 223	53	30	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	80	7
501300500000010	WW5000	5	3 276	57,8	73	16	436	467	316	386	137	200	219	25	437	515	75	847	380	618	220	117	7
501300750000010	WW7500	7,5	3 752	72,7	78	22	510	500	350	455	189	202	245	25	630	635	75	968	380	748	220	190	7

Blueprint

