



## Käsivints Gebuwin TL1000-1500

### Tootekirjeldus

See hammasrattaga vints on kiire, lihtne ja seda saab paigaldada nii seintele kui pörandatele. Seetõttu on selle vintsi jaoks saadaval ka tasuta poolivalik. Lisaks IP54 veekindlusele on see vints saadaval ka roostevabast terasest 304.

#### Spetsifikatsioon:

- Jõuline ja ohutu tõste- ja tõmbamisvints
- Kaitseklass IP54
- Kahekordse pörkemehhanismiga survepidur koorma turvaliseks ja stabiilseks hoidmiseks mis tahes asendis
- Kaabli väljalaskeava üles, alla või vasakule suunas
- Suletud käigukast kaitseks keskkonnamõjude eest
- Reguleeritav vānt
- Sobib seinale ja pörandale paigaldamiseks
- 1 värvikiht

#### Lisavarustus:

- Tsingitud korpus (6-8 mikronit) (EV)
- 2 kihti värvi (2L)
- Roostevaba teras klass 304 (SST304)
- 2 trumli sahtel (2D)
- Vaba kerimisseade rakenduste tõmbamiseks. Lahtivõtmiseks trummel (FS)
- ATEX sertifitseeritud (EX)

**Materjal:** Teras

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega

**Temperatuuri vahemik:** -20°C kuni +70°C

**Pinnakate:** Värvitud, hall

**Standard:** EN 13157

**Märkus:** Kaabel tuleb eraldi tellida, küsi nõu müügiesakonnast

**Ohutustegur:** 4:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	Trossile Ø mm	Rope capacity m	Capacity top layer kg	Kaal kg	Tarneaeg
501300100000570	TL1000	1	8	33	614	27	7
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	927	27,5	7

## Blueprint

