

Elektriine E-vints 250-3000kg

Tootekirjeldus



Elektriline vints tõstmiseks ja tõmbamiseks, võimsa kolmefaasilise mootoriga, eelarvesõbralik ja tugev.

- Sobiv vints tõstmiseks ja tõmbamiseks
- Hooldusvabad laagrid
- Kaitseklass IP54, isolatsiooniklass F
- Standard ülekoormuskaitse alates 1000kg.
- Võimas kolmefaasiline mootor mitme pingevahemiku jaoks:

230 - 400V / 50 Hz - kolmefaasiline

480 V / 60 Hz (pöördemoment -2+%, kiirus +20%)

- Standard 2-meetrine toitekaabel, mis sisaldab 16A CEE-pistikut

Valikud:

- Piirlüliti - vajalik tõsterakenduste jaoks (LS)
- Surverull (PR)
- Soonega trummel (GD)
- 2 trumliosahtlit (2D) või mitu kuni 8 (XD)
- Väline piirlüliti (EL)
- Kaitseklass IP55 (IP55)

Materjal: Teras

Märgistus: CE-tähisega

Pinnakate: Värvitud, helehall

Märkus: Tross ei kuulu komplekti, eraldi tellimisel

Tootekood	WLL tonn	Tõstekiirus m/min	Motor kW	Rope capacity m	Capacity top layer kg	Trossi Ø mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	Kaal kg	Tarneaeg
5406e-W250	0,25	5,2	0,37	122	109	4	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52	7
5406e-W500	0,5	5,4	0,75	45	247	6	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60	7
5406e-W1000	1	3,5	1,1	100	570	8	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107	7
5406e-W1500	1,5	4,4	1,8	55	927	10	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122	7
5406e-W2000	2	4,7	2	94	998	12	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180	7
5406e-W3000	3	3,6	3	54	1 957	14	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192	7

Blueprint

