

Happekindel terastross 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tootekirjeldus



Puhasruumides, kõrget korrosioonikindlust nõudvates oludes töötavatel lihtsatel kraanadel, vintsidel ja muudel mehhanismidel.

ROPETEX S33 on teraskest südamikuga (WSC- Wire Strand Core), mis annab trossile suurema tugevuse ning hea väsimus- ja kulumiskindluse.

Tüüpiline kasutus:

- Tõstevahendid
- Tõstetropid
- Vintsid
- Vanditross
- Merendus (jahid)

Trossi konstruktsioon: 6x19-WSC

Materjal: AISI 316

Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: EN 12385-4
except material

Täitefaktor: 0,53

RCN: 04


Vintsitross



Vanditross



Sildkraanad



Agriculture and
livestock



Troopide
valmistamiseks



Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay.	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
108100204620138	2	1 570	Roostevaba	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52	3
108100304620138	3	1 570	Roostevaba	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43	3
108100404620138	4	1 570	Roostevaba	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1	3
108100504620138	5	1 570	Roostevaba	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53	7
108100604620138	6	1 570	Roostevaba	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7	3
108100804620138	8	1 570	Roostevaba	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4	3
108101004620138	10	1 570	Roostevaba	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1	3
108101204620138	12	1 570	Roostevaba	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9	3