



Tõsterõngas kl8

Tootekirjeldus

Masterlink for chain sling assemblies.

Materjal: Eriteras klass 8.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Kood ja tugevusklass.

Pinnakate: Värvitud.

Standard: EN 1677-4

Märkus: Termiliselt mitte töödelda.

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Tootekood	WLL tonn	Efektivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 1-haruline	For chain mm, 2-leg	A mm	B mm	D mm	Kaal kg	Tarneaeg
401100160260	1,6	110	6/7	6	110	60	13	0,34	3
401100210260	2,12	110	8	7	110	60	16	0,53	3
401100320260	3,15	135	10	8	135	75	18	0,8	3
401100530260	5,3	160	13	10	160	90	22	1,5	3
401100800260	8	180	16	13	180	100	26	2,3	3
401101120260	11,2	200	18	16	200	110	32	3,9	3
401101400260	14	260	20	18	260	140	36	6,35	3
401101700260	17	300	22	20	300	160	40	9	3
401102120260	21,2	340	26	22	340	180	45	12,8	7
401103150260	31,5	350	32	26	350	190	50	17,2	7
401104500260	45	400	36	32	400	200	56	24,2	7

Blueprint

