

Kaitseümbris ringtõstevöödele Extreema® EP-C



Tootekirjeldus

Vastavalt standardile EN-1492 ringtõstevööde ohutuks kasutamiseks tuleb ringtõstevöö alati kaitsta nii kinnituspunkti kui ka tali (kraanakonks) juures.

EP-seeria peamine kasutusala on tõsteseadme ja tõstetava objekti kaitsmine, et tagada ohutum tõsteotsess.

Extreema® kaitsega kestavad ringtõstevööd ja tõstestropid palju kauem ning muudavad töötingimused oluliselt ohutumaks.

EP-C kaitsekate on valmistatud 100% Cordura® materjalist. Seda saab tarnida nii takjakinnitusega kui ka ilma ning erinevates mõõtudes. Kaitset on lihtne paigaldada ja eemaldada, mistõttu on see ideaalne lahendus ringtõstevöö kaitsmiseks.

EP-C kaitse on äärmiselt vastupidav ja paindlik. See on tõestanud oma efektiivsust paljudes tööstusharudes ja erinevate rakenduste puhul. Kaitse hoiab ära koorma kahjustused ning on vastupidav kemikaalidele, lõigetele, hõõrdumisele ja torkeaukudele. Seetõttu sobib see suurepäraselt korduvaks kasutamiseks teravate servadega koormate puhul.

Extreema® EP-C kaitse omadused:

- Kõrge vastupidavus
- Madal venivus
- Suur paindlikkus
- Tõhus kaitse hõõrdumise, rebendite ja kuumuse eest
- Lihtne paigaldada ja eemaldada takjakinnituse abil

Materjal: Cordura

Märgistus: Dyneema

Tootekood	Pikkus m	Width mm	Tarneaeg
8005EPC050	0,5	100	7
8005EPC150	0,5	120	7
8005EPC250	0,5	150	7

8005EPC350	0,5	150	7
8005EPC550	0,5	250	7
8005EPC950	0,5	450	7
8005EPC450	0,5	200	7
8005EPC650	0,5	300	7
8005EPC750	0,5	350	7
8005EPC850	0,5	400	7
8005EPC10050	0,5	500	7
8005EPC1150	0,5	550	7
8005EPC1250	0,5	600	7
8005EPC1350	0,5	700	7
8005EPC1450	0,5	800	7
8005EPC1550	0,5	900	7
8005EPC1650	0,5	1 000	7
8005EPC1050	0,5	500	7
8005EPC570	0,7	250	7
8005EPC1100	1	120	7
8005EPC2100	1	150	7
8005EPC0100	1	100	7
8005EPC3100	1	150	7
8005EPC4100	1	200	7
8005EPC5100	1	250	7
8005EPC6100	1	300	7

8005EPC7100	1	350	7
8005EPC8100	1	400	7
8005EPC9100	1	450	7
8005EPC10100	1	500	7
8005EPC11100	1	550	7
8005EPC12100	1	600	7
8005EPC13100	1	700	7
8005EPC14100	1	800	7
8005EPC15100	1	900	7
8005EPC16100	1	1 000	7
8005EPC14150	1,5	800	7
8005EPC10200	2	500	7
8005EPC12200	2	600	7
8005EPC13200	2	700	7
8005EPC5200	2	250	7
8005EPC6200	2	300	7
8005EPC7200	2	350	7
8005EPC4300	3	200	7
8005EPC5300	3	250	7
8005EPC8930	9,3	400	7