

## Kett-tropp 2-haruline klass 8 tüüp CS-265



### Tootekirjeldus



2-haruline kett-tropp sulgurkonksu ja lühenduskonksudega.

Haru pikkus on mõõdetud tõsterõnga ülaosast kuni konksu põhjani.

**Omadused:** Ø 6–32 mm

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

**Pinnakate:** Värvitud pinnakate

**Standard:** EN 818-4

**Märkus:** Tootekoodi viimased kolm numbrit viitavad pikkusele: 010 = 1,0 m.

**Hoiatus:** Mitte kuumtöelda!

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 8

Tootekood	WLL tonn
230800600150010	1,6
230800600200010	1,6
230800600250010	1,6
230800600300010	1,6
230800600000010	1,6
230800800200010	2,8
230800800250010	2,8

230800800300010	2,8
230800800000010	2,8
230801000200010	4,25
230801000250010	4,25
230801000300010	4,25
230801000350010	4,25
230801000000010	4,25
230801300250010	7,5
230801300300010	7,5
230801300350010	7,5
230801300400010	7,5
230801300000010	7,5
230801600300010	11,2
230801600350010	11,2
230801600400010	11,2
230801600450010	11,2
230801600000010	11,2
230802000400010	17,5
230802000500010	17,5
230802000000010	17,5