

## Kett-tropp 1-haruline klass 8 tüüp CS-165



### Tootekirjeldus



1-haruline kett-tropp sulgurkonksu ja lühenduskonksuga.

Haru pikkus on mõõdetud tõsterõnga ülaosast kuni konksu põhjani.

**Omadused:** Ø 6–32 mm

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

**Pinnakate:** Värvitud pinnakate

**Standard:** EN 818-4

**Märkus:** Tootekoodi viimased kolm numbrit viitavad pikkusele: 010 = 1,0 m.

**Hoiatus:** Mitte kuumtöödelda!

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 8

Tootekood	WLL tonn
230500600100010	1,12
230500600150010	1,12
230500600200010	1,12
230500600250010	1,12
230500600000010	1,12
230500800100010	2
230500800150010	2

230500800200010	2
230500800250010	2
230500800000010	2
230501000150010	3,15
230501000200010	3,15
230501000250010	3,15
230501000300010	3,15
230501000000010	3,15
230501300200010	5,3
230501300250010	5,3
230501300300010	5,3
230501300350010	5,3
230501300000010	5,3
230501600200010	8
230501600250010	8
230501600300010	8
230501600350010	8
230501600000010	8
230502000300010	12,5
230502000400010	12,5
230502000000010	12,5