



Vanditross



Vanditrossid 1x7

Tootekirjeldus



Tüüpilised kasutusalaad: Kasutatakse mastide kinnitustrossina, õhu elektri-ülekanne liinide üla- ja kinnitustrossidena või tugevduskiuna FeAL- juhtmetes. Ei ole ette nähtud tõstmiseks.

Standard: SFS 5701.

Trossi konstruktsioon: Paremakäeline (R)-, alternatiivina vasakukäeline (L) punutis.

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: SS 424 08 06

Täitefaktor: 0.78

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay.	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
100101061520020	10,6	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	89	68	Kuiv	54	7
100101062520020	10,6	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	89	68	Kuiv	54	7
100101211520020	12,1	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	116	89	Kuiv	70	7
100101212520020	12,1	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	116	89	Kuiv	70	7
100100641520020	6,4	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	32	25	Kuiv	19	7
100100642520020	6,4	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	32	25	Kuiv	19	7
100100731520020	7,3	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	43	33	Kuiv	26	7
100100732520020	7,3	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	43	33	Kuiv	26	7
100100921520020	9,2	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	68	52	Kuiv	41	7
100100922520020	9,2	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	68	52	Kuiv	41	7