



Terastross 6x19S-IWRC, ROPETEX S63

Tootekirjeldus



Kasutusvaldkonnad: Erinevad vintsid, tross-tropid, kinnitustrossid, ATV ja offroad 4x4.

Täitetegur: 0,57

Standard: EN 12385-4

Trossi konstruktsioon: Paremakäeline ristpunutis 6x19S-IWRC, traatide arv 163

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4

Hoiatus: Ei sobi kasutamiseks pööritraga.

Täitefaktor: 0.57

RCN: 02

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay.	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
101100804270229	8	1 960	Tsingitud	sZ	44,7	28,7	SupplierStandard	25,6	7
101101004270229	10	1 960	Tsingitud	sZ	69,8	44,9	SupplierStandard	40	3
101101204270229	12	1 960	Tsingitud	sZ	100	64,7	SupplierStandard	57,6	3
101101404270229	14	1 960	Tsingitud	sZ	137	88	SupplierStandard	78,4	7