

## Kahepoolne trossilukk BG 100



### Tootekirjeldus

**Üldinfo:** BG 100 on tõstetöödeks lubatud trossilukk. Trossi läbimõõdust sõltumatult piisab kahest trossilukust otsale. Sümmeetriline - ei saa valesi kasutada. Lubatud kasutada lifitrossidel ja kraanatrossidel.

**Oluline:** Jälgi kasutusjuhiseid. Mitte kasutada kompakitud trossidel ja trossidel mille materjali tugevusklass on suurem kui 1960 N/mm<sup>2</sup>. Kahe BG 100 luku kasutamisel vastavalt paigaldusjuhendile tuleb arvestada, et trossi katkekoormuse vähenemine on 10%.

**Standard:** EN 13411-3

**Temperatuuri vahemik:** -50°C kuni +250°C

**Pinnakate:** Kuumtsingitud, poldid tsingitud

Tootekood	Trossi Ø mm	Keere	Lukke tõstmisel	Moment Nm	Kaal kg/100tk	Tarneaeg
121100600050	5-6	M6	2	9,5	9	3
121100800050	6.5-8	M6	2	9,5	12	3
121101000050	8.5-10	M8	2	22	20	3
121101250050	11-12.5	M10	2	44	39	3
121101600050	13-16	M12	2	75	72	7
121102000050	17-20	M14	2	120	120	3
121102500050	21-25	M18	2	260	280	3
121103400050	26-34	M20	2	350	770	3