



Pöörits kuullaagriga

Tootekirjeldus

Üldinfo: Pööritsaid kasutatakse nii maapealsete kui -aluste kaablite ohutuks ja hõlpsaks paigaldamiseks. Kuullaagritega pööritsaid peatavad nii tõmbeseadmest kui ka kaablist johtuva pöörlemise isegi maksimaalse pinge all. Pööritsa kuju tagab selle läbivuse plokiratastest.

Materjal: Roostevaba teras.

Tootekood	Min katkekoormus kN	Kahvli mõõt mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Kaal kg	Tarneaeg
492506400060	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06	7
492507800060	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12	7
492508600060	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15	7
492509500060	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23	3
492512100060	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45	7
492513000060	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63	3
492515240060	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95	3
492517800060	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7	7
492525400060	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5	7
492533000060	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7	7

Blueprint

