

Trossi happekindel kahvelotsik

Tootekirjeldus



Ilma pressimiseta, kohapeal paigatatav trossi kahvelterminal turvaliseks, töökindlaks ja ilma spetsiaalsete seadmeteta paigaldamiseks. Trosside ühendamiseks kinnitusplaatidega.

Materjal: Happekindel teras AISI 316

Temperatuuri vahemik: -50°C kuni +100°C ja lühiajaliselt kuni +200°C

Pinnakate: Poleeritud



Tootekood	Trossi Ø mm	Pin diameter mm	MBL tonn	Trossi Ø (inch)	A mm	B mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	KW1	KW2	Kaal kg/100tk	Tarneag
1207840603	3	6	0,75	1/8"	6	11	55	63	29	8	12	14	5,5	7
1207841047	4	8	1,5	5/32"	8	12	62	73	35	8	14	19	7,3	7
1207841005	5	10	2,18	-	10	15	72	83	42	10	16	22	15	7
1207841206	6	12	3,7	1/4"	12	18	82	95	48	12	19	27	23	7
1207841207	7	12	4,7	9/32"	12	18	102	115	55	13	21	29	29	7
1207841408	8	14	5,6	5/16"	14	21	103	118	58	14	24	30	38	7
1207841610	10	16	8,3	-	16	24	117	135	70	16	27	36	63	7
1207841912	12	19	12	-	18	26	142	162	75	16	32	42	97	7
1207842214	14	22	14	-	21	30	162	191	88	19	36	46	135	7
1207842516	16	25	23	-	23	35	184	217	102	22	41	55	215	7

Blueprint

