



Alumiiniumkorpusega kang-tali POWERTEX PALH-S1

Tootekirjeldus

POWERTEX



Eriti väike ja kerge alumiiniumkorpusega kang-tali. Mis kaalub vaid 50% võrreldes sarnase standardse kang-taliga. Tali saab kasutada nii tõstmiseks kui ka tõmbamiseks. 250–750 kg kang-tali mahub käepärasesse kande- / vöökotti.

Üldine:

- Ohutu - iga kang-tali on enne tehasest väljastamist dünaamiliselt testitud 1,5 x WLL
- Kompaktne, kerge konstruktsioon alumiiniumkattega
- Vastupidav konstruktsioon pulbervärviga viimistletud
- Kroom 6 vaba kang-taliSees olevad suletud laagrid maksimeerivad tõhusust ja hooldatavust.
- Ketiratta pinda on töödeldud kulumise ja korrosiooni eest
- Ohutu ja hästi kaetud koormusele reageeriv pidur
- Varustatud topelpiduri lukustitega
- Euroopas valmistatud kalibreeritud kett sujuvaks tööks
- Mõlemas otsas olevad konksud muudavad positsioneerimise lihtsaks
- Konksud on disainitud ülekoormuse korral avanema purunemise asemel
- Konksudel on HD terasest turvasulgurid
- Ülekoormuse tuvastamiseks on konksu külgedele septistatud deformatsiooni kontrollpunktid
- RFID varustatud (kiip) hõlbustab hooldust ja ülevaatust
- QR-kood juurdepääsuks mitmekeelsele kasutusjuhendile
- Testsertifikaat ja vastavusdeklaratsioon lisatud igale talile
- Saadaval varuosad

Materjal: alumiiniumist/terasest konstruktsioon, kummist käepide

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, vastavalt standardile, CE-tähis, POWERTEX, mudel, WLL, keti tüüp, seerianumber, kasutusjuhend/QR-kood

Temperatuuri vahemik: -10°C kuni +50°C

Pinnakate: Pulbervärviga värvitud

Standard: EN 13157, EN 818-7

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Mudel	Tõstekett mm	Keti languste arv	Rakendatav käejõud max. kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	Kaal kg	Tarneaeg
500500030150460	0,25	1,5	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45	3
500500030300460	0,25	3	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,95	7
500500050150460	0,5	1,5	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5	7
500500050300460	0,5	3	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	3,3	3
500500080150460	0,75	1,5	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	3,4	7
500500080300460	0,75	3	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	4,3	3
500500150150460	1,5	1,5	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	6,27	7
500500150300460	1,5	3	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	8,2	7
500500300150460	3	1,5	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	9,11	7
500500300300460	3	3	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	12,4	7

Blueprint

