

## Trossiotsik pirn Nemag

### Tootekirjeldus



Nemag trossiotsik pirn on mõeldud kasutamiseks koos Nemag kiirvabastuslüliga (Quick Release Link NRL) läbib sujuvamalt trossirattaid. Nemag pirn otsiku kasutusiga tavaliselt ületab trossi kasutusea, korduvkasutatav. Nemag pirn otsikut saab paigaldada kahekomponentse valumassiga Wirelock.

Nemag otsikut võib paigaldada kõikidele trossi tüüpidele.

**Materjal:** Kõrge tugevusklassiga valuteras.

**Märgistus:** Tootja logo, suurus ja partii number.

**Hoiatus:** Spetsifitseeritud tõstevõime laadimiskoppade põhine. Teistel kasutus juhtudel arvestada varuteguriga 5:1.

**Ohutustegur:** 5:1

Tootekood	Kood	Trossi Ø mm	WLL tonn	MBL	Kaal kg	Tarneaeg
122101100120	RP-1	10-11	1,5	10	0,4	7
122101300120	RP-2	12-13	2	14	0,4	7
122101500120	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6	7
122101700120	RP-4	16-17	3	22,5	0,9	7
122101900120	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3	7
122102100120	RP-6	20-21	5	35	1,5	7
122102400120	RP-7	22-24	7	42,5	2,2	7
122102700120	RP-8	25-27	8	52,5	2,4	7
122103000120	RP-9	28-30	11	70	3,7	7
122103300120	RP-10	31-33	13	85	4,1	7
122103600120	RP-11	34-36	15	95	5,9	7
122103900120	RP-12	37-39	17	110	6,7	7
122104200120	RP-13	40-42	21	125	9,3	7
122104500120	RP-14	43-45	26	155	10,5	7
122104800120	RP-15	46-48	30	180	12,1	7
122105600120	RP-17	52-56	42,5	240	21,3	7

## Blueprint

