

Siirdevanker kett-ajamiga Powertex PPT-S1



Tootekirjeldus

POWERTEX

Üldine: Powertex kettajamiga siirdevanker. Kompaktne, madala konstruktsiooni ja väikese omakaaluga, täismaterjalist teraskorpus. Õnnetuse korral kindlustavad siirdevankri püsimise talal mehhaanilised piirajad(anti-drop+ anti tilt). Sobib enamuse talaprofiilidega ja erinevate käsitalide ning elektritefrite valmistajate toodanguga. Kuullaagritega rattad. Meelelahutustööstuses kasutamiseks on must toode, mille etikett on varjatud halli kattega.

Staatiline koormustest: WLL x 1,5.

Märgistus: Vastavalt standardile, WLL, CE ja seerianumber.

Pinnakate: Mustaks värvitud.

Standard: EN 13157

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	WLL tonn	Beam width mm mm	Ratta Ø välis/sise mm	Minimum radius mm	Kaal kg	Tarneaeg
502600101880040	1	66-188	96,2/68	1 000	15	7
502600202000040	2	88-200	108,2/80	1 100	22	7
502600302050040	3	100-205	131,3/100	1 300	34	7
502600502120040	5	114-212	143,7/110	1 400	49	7

Blueprint

