

## Seekel omega, blackline



### Tootekirjeldus

**POWERTEX**



**Üldine:** Kõrgekvaliteedilisest terasest omega seeklid.

**Max. testkoormus:** 2 kordne WLL.

**Materjal:** Termotöödeldud teras

**Märgistus:** Vastavalt standardile, WLL, partii number ja tootja ID.

**Pinnakate:** Värvitud mustaks.

**Standard:** EN 13889

**Ohutustegur:** 6:1.

Tootekood	Kood	WLL	Size inch	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Kaal	Tarneaeg
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	3
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	3
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	3
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	3
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65	3
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	7

# Blueprint

