

Tõstemagnetid Powertex

Tootekirjeldus



POWERTEX



Põhiandmed: POWERTEXi püsिमagnetid PLM on väga tugevad, vastupidavad ja hõlpsasti kasutatavad. Tõstemagnetid on mitmekülgsed, neid saab kasutada nii tasapinnaliste- kui ka ümara kujuga toodete tõstmiseks. Magnetid vajavad piiratud hooldust ja säilitavad tõstevõime pika aja jooksul. PLM-magnetid on oma mõõtmetega võrreldes väga võimsad ja kaalult kerged.

Funktsioonid:

Ohutu - iga tõstemagnet on testitud 3,5-kordse töökoormusega

Kasutatud kvaliteetseid võimsad Neodymium püsिमagnetid

Kerge kaal

Mõeldud tõstmiseks nii tasasele kui ka ümarale pinnale

Väga kõrge ohutustegur - 3,5 korda (EN 13155 nõuab SF 3)

Suurem ohutustegur pikendab eluiga ja tagab, et standardse ohutusteguri 3 saab täita ka pärast iga-aastast kontrolli

Käepide on täiendava ohutuse tagamiseks varustatud topeltlukustusega

RFID-ga varustatud (kiip) mugavaks registreerimiseks, hooldamiseks ja kontrollimiseks

QR-kood kohapeal juurdepääsuks mitmekeelse kasutusjuhendile

Igale tõstemagnetile on lisatud katsesertifikaat ja vastavusdeklaratsioon

Varuosad saadaval

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, töökoormus ja CE tähis.

Temperatuuri vahemik: -40° - +80°C.

Pinnakate: värvitud

Standard: EN 13155, AS 4991

Ohutustegur: 3,5:1.

| Tootekood | Kood | WLL tonn | Maks. jõud käepidemele kgf | Maks. jõud käepidemele kN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | Kaal kg | Tarneaeg |
|-----------------|--------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|
| 503100010000040 | PLM-1 | 0,1 | < 4 | 0,039 | 29 | 71 | 64 | 47 | 29 | 92 | 54 | 130 | 45 | 31 | 3 | 7 |
| 503100030000040 | PLM-3 | 0,3 | < 8 | 0,078 | 39 | 96 | 88 | 63 | 41 | 165 | 78 | 158 | 63 | 45 | 10 | 3 |
| 503100060000040 | PLM-6 | 0,6 | < 8 | 0,078 | 51 | 118 | 118 | 74 | 57 | 216 | 114 | 199 | 94 | 57 | 20 | 3 |
| 503100100000040 | PLM-10 | 1 | < 16 | 0,157 | 64 | 140 | 148 | 90 | 66 | 286 | 126 | 246 | 106 | 73 | 40 | 7 |
| 503100200000040 | PLM-20 | 2 | < 16 | 0,157 | 92 | 188 | 188 | 122 | 82 | 397 | 150 | 375 | 120 | 100 | 95 | 7 |

Blueprint

