

Pneumotali TCR-125DPE



Tootekirjeldus

Üldine:

RED ROOSTER Mini pneumotalid sobivad lisaks tööstuslikule kasutusele ka materjalide käitlemisel ja erinevatel hooldustöödel.

Standardfunktsioonid:

- väike kaal ja seetõttu väga mobiilne, lihtne paigaldada
- täpne reguleeritava kiirusega juhtimine (juhtme ja riputamise juhtimine)
- kompaktne disain
- tugev alumiiniumist korpus
- õhumootori jahutus väljuva õhuga (sisemine)
- juhtimine 2 nõõri või rippuva juhtpuldiga
- madal müratase
- mehaaniline lõpulüliti

Lisad:

- Marine Specification / Korrosioonikindel
- värvisüsteemid C2 - Industrial kuni C5 - Offshore spetsifikatsioon (punane viimistlus standardina. Muud RAL värvid on saadaval tellimisel).
- juhtimisviisi valik.
- raadiojuhtimine elektro-pneumaatiliste juhtimiseadiste jaoks.
- juhtimissüsteemid.
- ketikott (PVC, tsingitud või roostevaba teras).
- erinevad tõstekonksud.
- õhuvarustussüsteemid ja ventiilid.
- Air Service üksus.
- suruõhu torustik.
- erilahendused
- festoonisüsteemid.
- suruõhu sulgeventiil.

ATEX:

Vastavalt EÜ direktiivile 94/9 / EÜ (ex-klassifikatsioon)

| Tootekood | WLLTõstekõrgus tonn | Tüüp | Keti languste arv | Tõstekiirus lastita (m/min) | Õhu tarbimine tõstel (l/sek) | Tõstekiirus lastiga (m/min) | Langetamise kiirus lastiga m/min | Õhu tarbimine langetamisel (l/sek) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | P | R | X | Z | K | M | Kaal | Tarneaeg | |
|--------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-----|------------|------------|-----|-----|---|------|----------|---|
| 5601TCR125C | 0,125 | 3 | TCR-125C | 1 | 19 | 11,7 | 14 | 16 | 15 | 249 | 112 | 137 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | 1.660 | 375 | 124 | P/T 3/8 | 40 | 170 | - | - | 7 | 7 |
| 5601TCR125DPE0,125 | 3 | TCR-125DPE | 1 | 17,2 | 11,7 | 12,8 | 13 | 15 | 286 | 112 | 174 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | - | 375 | 124 | P/T 3/8 | 40 | 170 | 21 | 2 | 310 | 8,6 | 7 |

Tehnilised andmed

| Tüüp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | X | Z |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|------|------|-----|-----|-----|--------|----|-----|
| TCR-125C | 249 | 112 | 137 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | - | 1.66 | - | 375 | 124 | P/T | 03-Aug | 40 | 170 |
| TCR-125DPE | 286 | 112 | 174 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | 21 | - | 2310 | 375 | 124 | P/T | 03-Aug | 40 | 170 |

Blueprint

