




Kiilupesa OWS

Tootekirjeldus



Üldinfo: Terastrossi korduvaks kinnitamiseks, näiteks autokraanal plokkide vahetamisel. Võimaldab kinnitamisel trossi pikkust korrigeerida. Paigaldus tuleb teostada vastavalt juhistele. Kiilupesad tarnitakse kompleksetena.

Materjal: Kõrgete mehaaniliste omadustega valatud legeerteras.

Märgistus: Nii kiilul kui ka pesal on märgistus lubatud trossiläbimõõtude kohta.

Pinnakate: siniseks värvituna või kuumtsingituna (OWS 0,25-0,5 tsingituna)

Märkus: 6- ja 8-keega terastross/kiilupesa ühenduste tugevus on 80% terastrossi minimaalsest katkekoormusest, kuid piirdub kiilupesa minimaalse purunemiskoormusega.

Tootekood	Kood	Trossi Ø mm	MBL tonn	Pinnakate	A mm	B mm	C mm	Ø P mm	T mm	W mm	TL mm	TB mm	Kaal kg	Tarneaeg
121500800152	OWS 0,25 P	7-8	8	Galvanized	110	18	36	16	9	18	128	51	0,8	7
121501000152	OWS 0,5 P	9-10	12	Galvanized	145	23	46	21	11	21	165	63	1,7	7
121501300152	OWS 1 P	11-13	20	Galvanized	146	28,5	57	25	12	25	174,5	67	2,1	7
121501600152	OWS 2 P	14-16	25	Galvanized	176	35	70	30	15	31	211	85	4	7
121501900152	OWS 3 P	18-19	40	Galvanized	210	40	80	35	16	38	250	95	7	7
121502200152	OWS 4 P	20-22	55	Galvanized	237,5	47,5	95	41	18	44	285	110	10	7
121502600152	OWS 5 P	24-26	75	Galvanized	275	55	110	51	22	51	330	128	15	7
121502900152	OWS 6 P	27-29	90	Galvanized	310	65	130	57	25	57	375	142	21	7
121503200152	OWS 7 P	30-32	110	Galvanized	350	73	146	64	28	63	423	155	31	7
121503600152	OWS 8 P	34-36	125	Galvanized	400	74	148	64	28	70	474	160	37	7
121503900152	OWS 9 P	37-39	150	Galvanized	450	80	142	70	30	77	530	177	51	7
121504200152	OWS 10 P	40-42	170	Galvanized	500	87	160	76	33	76	587	187	64	7
121504800152	OWS 11 P	43-48	225	Galvanized	550	100	186	89	39	89	650	215	96	7
121505200152	OWS 12 P	49-52	280	Galvanized	640	105	205	95	46	101	745	244	130	7
121505800152	OWS 13 P	54-58	360	Galvanized	660	125	250	108	54	114	785	275	180	7
121506800152	OWS 14 P	60-68	425	Galvanized	835	135	270	121	60	127	970	300	275	7
121507600152	OWS 15 P	72-76	460	Galvanized	1 000	150	300	133	76	146	1 150	355	440	7
121508600152	OWS 16 P	81-86	625	Galvanized	1 100	150	300	140	79	159	1 250	375	510	7

Blueprint

